ZW シリーズ

HITACHI

ZW30
ZW40
ZW50

ZW20
ZW20L
ZW30L

ホイールローダ

■ 型式：ZW30 / ZW40 / ZW50
■ エンジン最大出力：ZW30 : 22.2 kW (30 PS)
ZW40 : 30.4 kW (41 PS)
ZW50 : 30.4 kW (41 PS)
■ 運転質量：ZW30 : 2,785 kg / ZW40 : 3,295 kg
ZW50 : 3,605 kg
■ バケット容量：0.4 - 0.6 m^3

こだわりの機能美
働くミニホイールローダ

ZW
快適。

ZWミニシリーズは、さまざまな分野で幅広く活躍する、
身近で頼れるミニホイールローダです。
力強く個性的なボディスタイルは、ミニの機能性と
機動性がデザインコンセプトです。
機能美溢れるシルエットは、充実の基本性能を
徹底追求した結果の造型です。
汎用性に富むミニに求められる
快適な操作性と居住性、ハイレベルな安全性、
容易なメンテナンス性、そして環境面への配慮など、
あくまで高品質にこだわり、濃密な機能を搭載した
ホイールローダZWミニシリーズをお確かめください。

特定特殊自動車排出ガス基準適合車

特定特殊自動車排出
ガス基準適合車

国土交通省
超低騒音型建設機械指定機

〈注〉本カタログに掲載した写真はオプション品を含みます。

機能美が秘める―ゆとりの作業性能。

パワフルな掘削、優れた安定性と強力なけん引力が支える、大荷重の積込み能力。
狭い現場で作業効率を高める旋回性能など。すべてが、ゆとりの作業性能から生れます。

優れた安定性 [NEW]

車体の重心位置を中心部へと、徹底して設計しました。
車体の前後、左右の重量バランスがとれ優れた安定性を確保しました。

大きなダンピングクリアランス＆リーチ

	ダンピング クリアランス	ダンピング リーチ
ZW30	2,155 mm	775 mm
ZW40	2,445 mm	800 mm
ZW50	2,500 mm	870 mm

安定性に優れた車体重量バランスとあいまって、ホッパへの投入、ダンプ荷台への積込み作業が行えます。

ステアリング性能アップ

狭い現場での切り返しなど、ステアリング操作が容易になりました。

狭い現場でラクラク小回り



	全長 （走行姿勢時）	旋回半径
ZW30	4,165 mm	3,550 mm
ZW40	4,460 mm	3,740 mm
ZW50	4,630 mm	3,815 mm

＜注＞旋回半径はバケット最外側の数値です。

フロントアクスルからセンタピン、センタピンからリアアクスルまでの距離と位置など、旋回性能をアップさせるため、従来機に比べ大きく改良を加えました。これにより、市街地の路地や狭い作業現場での使いやすさが一段とレベルアップしました。

余裕の高出力エンジン [NEW]

パワフルな作業を可能にする高出力エンジンを採用。エンジン馬力アップにより、さらに力強く、スムーズな作業性を実現しました。

メインフレームの強度がアップ [NEW]



フロントとリアフレームの強度アップを図るため、新次元の設計による BOX 構造を導入しました。これにより、耐久性の向上と信頼性が一段と強化されました。

個性溢れる大型カウンタウエイト [NEW]

大型カウンタウエイト採用により、車重中心が低くなり、車体の保護とともに、安定性がさらに向上しました。

使いやすいけん引ピン [NEW]

けん引ピンの位置を低くしたため、重いワイヤロープを苦労して持ち上げるわずらわしさがなくなり、さらに安定したけん引作業が可能です。

〈記号の説明〉[NEW]：当社新技術

機能美が語る―技ありの操作性／快適性。

卓越した技量をもつオペレータならずとも、技ありの運転を可能にする操作機能。
さらに、静かで余裕のある快適な空間が、ZW づくりの基本コンセプトです。

HST 自動変速機構

アクセルペダルを操作するだけで速度が無段階に得られ、発進、加速、停止が自動的にコントロールできます。

- なめらかな自動変速で運転操作が簡単
- 微速走行により、きめ細かな作業が可能
- レスポンスの良い加速で機動性抜群
- HST のブレーキ作用で坂道発進もスムーズ
- 全速域でけん引力を効率よく発揮

シンプルで確実なフロントコントロールレバー

作業機をスムーズでスピーディにコントロールする、確実で扱いやすいフロント操作レバーです。

便利な前後進レバー

ハンドルを握ったまま左手の指で前進・後進の切換え操作ができ、作業がラクに行えます。

視認性の良いモニタ

一目で車両の状態を把握できる、見やすい透過式メータパネルを採用しました。計器類の位置は適所に集中レイアウトされ確認しやすくなっています。

乗降自由のウォークスルー

機械の左右どちらからでも乗り降りができるウォークスルータイプです。

乗降専用グラブハンドルと大型ステップ

乗り降りがしやすいように乗降口の左右にグラブハンドルと大型ステップを装備しました。

パーキングブレーキ引きずり防止機能付き電気スイッチ式パーキングブレーキ

引きずりによる焼付きを防止。また、エンジンが停止した場合、自動的にブレーキがかかるシステムです。

疲労を低減する快適なシート [NEW]

オペレータの疲れを癒す快適なシートを採用。不快な振動を吸収して、精神的、肉体的な負荷を軽減し、長時間運転での疲労を低減します。

シートバックに収納ボックス

シートの背面には、書類などを入れる、便利な収納ボックスがついています。

視界良好なパノラマキャブ（オプション）



フロントには大型ガラス、左側ドアには大型スライドサッシを採用。広い作業視界を確保するため、従来機にはなかった下ガラスを追加し、リアコーナピラーの廃止と新形状のデフロスタノズルなどの改善を図った周囲を見わたせるパノラマキャブです。

静かな室内 [NEW]

オペレータ思いの静音設計。キャブ内耳元騒音を大幅におさえるため、新採用の低騒音エンジン・密閉性の高いキャブ・オペレータフレームと油圧部品のラバーマウントなどにより、静かな運転室内を実現しました。

サンバイザ（オプション）

雪中や、日差しの眩しさを抑えます。

AM/FM ラジオ＋２スピーカ（オプション）

サスペンションシート（オプション）[NEW]

作業中の振動や衝撃を吸収するサスペンションシートを用意しています。

機能美が応える―優しさの安全性／環境性。

オペレータと周囲の作業員を、万が一の事故から保護するための安全性。
排ガス、騒音の低減などエコロジーへの配慮など、すみずみまで優しさで応えます。

ROPS*/FOPS* 内蔵キャブ [NEW]



万が一の事故からオペレータを保護するため、キャブの構造内には、ISO 規格に合格した ROPS と FOPS を組み込んでいます。

*ROPS：(Roll-Over Protective Structures) の 略 で、転倒時にシートベルトを装着したオペレータを保護する構造。
**FOPS：(Falling-object Protective Structures) の略で、落下物からオペレータを保護する構造。

セキュリティ強化の NS*キー [NEW]

エンジンキーは、いたずら防止や盗難予防のために、専用キーを標準装備しました。

*New Standard キー

電子キーロックシステム（オプション）[NEW]

盗難予防として、キーに内蔵された IC チップ ID コードを車両本体が認証して、エンジンを始動させる電子キーをオプションとして用意しています。

安全を強化する ニュートラルエンジンスタート機構

前後進レバーがニュートラル位置でないとエンジンが始動しない安全装置です。

作業機ロックレバー

作業機の操作レバーをロックする安全機構です。オプションの 3 連用レバーにもレバーロックが装備されます。

いたずら防止のキーロック

燃料給油口キャップやエンジンフードはいたずらなどによる事故を防止するため専用キーでロックできます。

3 次排ガス規制対応 [NEW]

- 道路運送車両法 H19 年規制 適合
- 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（通称：オフロード法）適合車

超低騒音設計

- 国土交通省 超低騒音型 建設機械指定機

環境負荷物質を低減



95%リサイクル

リサイクルへの対応を考慮し、搭載した樹脂製部材に材料名を表示。廃棄後の分別を容易にします。車両のリサイクル率 95%（対質量比）を実現しています。

機能美が支える―コスト低減への後方集中メンテナンス。

機能美を追求した新デザインは、美しい造型にとどまることなく、
メンテナンスの簡素化やそれにともなうコストの削減を実現しました。

日常の点検を容易にするフルオープンボンネット [NEW]

フルオープンの大型ボンネットとローウェストカウンタウエイトの採用により、日常のメンテナンスを簡素化しました。ボンネットはワンタッチで開き、ガスダンパで保持されます。大きく開放できるエンジンルームは点検、交換、補充などメンテナンスが無理のない姿勢で行えます。

交換しやすいフィルタ類のレイアウト





燃料および油圧系統のフィルタ類を点検・交換がしやすい位置にレイアウトしています。燃料フィルタはウォータセパレータ機能を併せもつ一体型。エンジンオイルフィルタ、作動油タンクリターンフィルタなどフィルタ類はすべてカートリッジ式で交換が容易です。

電装品の集中配置 [NEW]

電装品のリレー類はメンテナンスに配慮して 1 カ所にまとめて配置しました。

ラクなリモート給脂 [NEW]



リアオシレーションの給脂は、機械の下部にもぐり込まなくてもできる、リモート給脂としました。

給脂間隔を延ばすHNブッシュ*

作業機ジョイント部に、潤滑特性に優れたHNブッシュを採用し給脂間隔を250時間としました。

＜注＞稼動開始から 50 時間までの給脂間隔は取扱説明書に従ってください。

キャブ清掃性アップ [NEW]

キャブはドア周辺のデザインを変更して段差のないフラットなフロアにしました。ほうきで掃くだけの手軽な作業で、キャブ内の掃除が可能です。

除雪仕様

除雪作業を快適にこなす、視界良好の専用キャブ。

ZW40 除雪仕様

視界のよい専用キャブ

主な装備

- 作業灯（前方・後方）
- スノーワイパーブレード
- サスペンションシート
- 大容量オルタネータ&バッテリ

主なオプション

- スノータイヤ
- ヒータ・デフロスタ [NEW]
- AM/FM ラジオ
- サンバイザ
- LSD（リミテッドスリップデフ）

主なアタッチメント

- スノーバケット
- アングリングプラウ
- マルチプラウ
- ロータリ除雪装置（ZW40 カプラ式のみ）
- クイックカプラ（機械式）

畜産仕様

メンテナンスは最小限に。
防塵、防錆対策にこだわった特別仕様車。

ZW50 畜産仕様

ロールグラブ仕様

主な装備

- クイックカプラ（機械式）
- アタッチメント配管
  （3 連バルブ 2 本レバー）
- 防塵スクリーン [NEW]
- ダブルエレメント
  エアクリーナ [NEW]
- 亜鉛メッキリム
- サスペンションシート

防塵スクリーン

主なオプション

- 亜鉛メッキバケット
- 1 速固定スイッチ（走行モード切替）
- LSD（リミテッドスリップデフ）

主なアタッチメント

- 畜産バケット（ペリカン）
- ランバフォーク
- ロールグラブ
- ロールフォーク
- マニュアフォーク

産廃仕様

ハードな環境の産廃現場に対応。
ノーパンクタイヤ、防塵対策など、耐久性にきめ細かな配慮。

ZW50 産廃仕様



ZW50 産廃仕様

主な装備

- ●防塵スクリーン **[NEW]**
- ●ダブルエレメント エアクリーナ **[NEW]**
- ●サスペンションシート
- ●回転灯（黄色）
- ●アンダガード

ダブルエレメントエアクリーナ

主なオプション

- ●ハイリフトアーム
- ●ノーパンクタイヤ（ソリッド／ウレタン注入）
- ● 1 速固定スイッチ（走行モード切替）
- ● LSD（リミテッドスリップデフ）

主なアタッチメント

- ●ライトマテリアルバケット
- ●グラップルバケツト

主要装備品（ZW30/40/50）

○：標準装備　●：オプション　△：見積対応　ー：装着不可 or 設定なし

部位	仕様	標準仕様	パッケージ車ベース仕様		
			除雪	畜産	産廃
運転席	キャノピ	○	ー	○	○
	ROPS/FOPS キャノピ	●	ー	●	●
	ROPS/FOPS キャブ （前部作業灯 55W × 2 灯付き）	●	○	●	●
シート（シートベルト付き）	標準シート	○	ー	ー	ー
	サスペンションシート	●	○	○	○
足回り	トラクションタイヤ	○	○	○	○
	スノータイヤ	●	●	●	●
	タイヤチェーン（2 本）	●	●	●	●
	ソリッドタイヤ（車検取得不可）	△	ー	ー	△
	ウレタン注入タイヤ（車検取得不可）	△	ー	ー	△
	1速固定スイッチ（走行モード切替え）	●	●	●	●
	LSD（リミテッドスリップデフ）	●	●	●	●
	リム亜鉛メッキ加工	●	●	○	●
フロント	アタッチメント配管（3 連バルブ 2 本レバー）	●	●	○	●
	アタッチメント配管（電磁弁切替式 3 連バルブ 2 本レバー）	●	●	●	●
	ハイリフトアーム*1	●	●	●	●
	クイックカプラ（機械式）	●	●	○	●
	クイックカプラ（油圧式）*2	●	●	●	●
アタッチメント	ランバフォーク（パレットフォーク）	●	●	●	●
	ロールグラブ（ベールグラブ）*2	●	●	●	●
	ロールフォーク（ベールフォーク）	△	△	△	△
	マニュアフォーク	●	●	●	●
	アングリングブラウ（ピン式 / カプラ式）*2	●	●	●	●
	マルチブラウ（ピン式 / カプラ式）*3	●	●	ー	●
	ロータリ除雪装置（ZW40 カプラ式のみ）	△	△	ー	ー
	パワースイーパ（ZW30 のみ）	△	ー	ー	ー
	バケット亜鉛メッキ加工	●	●	●	●
その他	電子キーロックシステム	●	●	●	●
	バックブザー	○	○	○	○
	標準バッテリ	○	ー	○	○
	大容量バッテリ	●	○	●	●
	大容量オルタネータ	○	○	○	○
	ダブルエレメントエアクリーナ	○	○	○	○
	防塵スクリーン（ラジエータ）	●	●	○	○
	アンダガード	●	●	●	○

*1：ハイリフトアームに除雪ブラウを装着することはできません。
　ピン式バケット以外のアタッチメント装着をご希望される場合、弊社営業所へご相談ください。
*2：アタッチメント配管（3 連バルブ 2 本レバー）をセットでご注文ください。
*3：アタッチメント配管（電磁弁切替式 3 連バルブ 2 本レバー）をセットでご注文ください。

キャノピ / キャブ　仕様別一覧

○：標準装備　●：オプション　△：見積対応　ー：装着不可 or 設定なし

部位	仕様	キャノピ	ROPS/FOPS キャブ
		ROPS/FOPS キャノピ	
灯火類	前照灯	○	○
	後退灯	○	○
	フロント作業灯（2灯式）	ー	○
	リヤ作業灯（2灯式）	●	●
	リヤ作業灯（1灯式）	●	ー
	散光式警告灯（黄色、キセノン式、550 mm）*1	ー	●
	黄色回転灯 *1*2*3	●	●
空調	エアコン	ー	●
	ヒータ	ー	●
	ツインヒータ	ー	●
	足元ヒータ	●	ー
その他	タコグラフ（機械式）	ー	●
	スノーワイパーブレード（前後）*4	ー	●
	スライドサッシ（右側ドア）	ー	△
	サンバイザ	ー	●
	ラジオ *5	ー	●

*1: 公道走行する場合、道路維持作業車としての許可が必要です。
*2: キャブ仕様車ではキャブ上、キャノピ仕様車ではキャノピ左側に装着します。
*3: 産廃パッケージに標準装備
*4: 除雪パッケージに標準装備
*5: ラジオのチューナは AM/FM 対応となります。

仕　様

■仕　様

			ZW30	ZW40	ZW50
バケット容量 *（BOC 付き）		m^3	0.4	0.5	0.6
運転質量	キャノピ仕様	kg	2,785	3,295	3,605
	キャブ仕様	kg	3,035	3,545	3,855
機体質量	キャノピ仕様	kg	1,795	1,995	1,995
	キャブ仕様	kg	2,050	2,245	2,245
エンジン	名称		クボタ D1803-DI-EDM	クボタ V2403-DI-EDM	
	形式		直接噴射式		
	定格出力	kW/min^{-1}(PS/rpm)	22.2/2,200 (30/2,200)	30.4/2,200 (41/2,200)	
	気筒数・総行程容積（総排気量）	L(cc)	3-1.826 (1,826)	4-2.434 (2,434)	
定格積載質量（常用荷重）		kg	700	860	980
最大掘起力		kN(kgf)	29.3 (2,990)	35.8 (3,650)	33.4 (3,400)
バケット上昇時間		s	5.0		
バケット下降時間		s	3.0		
バケット前傾時間		s	1.0		
最高走行速度　前進／後進		km/h	15/15		
変速段数　前進／後進			1/1		
最大けん引力		kN(kgf)	27.0 (2,750)	33.4 (3,400)	
最大登坂能力		% (度)	58 (30)		
走行駆動方式			フルオートモード HST（4 輪駆動）		
常用ブレーキ形式			湿式ディスク形		
パーキング（駐車）ブレーキ形式			湿式ディスク形		
燃料タンク容量（軽油）		L	45		
タイヤサイズ			12.5/70-16-6PR (L2)	15.5/60-18-8PR (L2)	

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
*BOC は、ボルトオンカッティングエッジの略称です。
機体質量は、リフトアーム、バケット、ウェイトを除いた質量です。

寸　法

■寸法図



■寸　法

型　式			ZW30						ZW40					
フロントATT	リフトアーム		標準						標準					
	バケット種類		ストックパイル				畜産		ストックパイル				畜産	
	エッジ		BOC						BOC					
	取付方式		ピン		カプラ		ピン	カプラ	ピン		カプラ		ピン	カプラ
	バケット容量		0.4m^3	0.5m^3	0.4m^3	0.5m^3	0.65m^3	0.65m^3	0.5m^3	0.6m^3	0.5m^3	0.6m^3	0.8m^3	0.8m^3
	積載物比重	t/m^3	1.6	1.4	1.6	1.3	1.0	0.9	1.6	1.4	1.5	1.3	1.0	0.9
A	全長 (バケット地上時)	mm	4,140	4,270	4,275	4,405	4,410	4,545	4,435	4,515	4,570	4,650	4,635	4,770
A'	全長 (走行時)	mm	4,165	4,250	4,250	4,325	4,335	4,415	4,460	4,505	4,540	4,585	4,575	4,655
B	全高 (キャノピ付、バケット地上時)	mm	2,415						2,495					
	全高 (キャブ付、バケット地上時)	mm	2,480						2,560					
C	車体幅	mm	1,505						1,660					
D	ホイールベース	mm	1,780						1,850					
E	オーバーハング	mm	855						925					
F	最低地上高	mm	255						295					
G	トレッド	mm	1,180						1,260					
H	バケット全幅	mm	1,570	1,570	1,570	1,570	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,890	1,890
I	最小回転半径 (最外輪中心)	mm	3,010						3,125					
I'	最小回転半径 (バケット最外側部)	mm	3,550	3,610	3,635	3,650	3,700	3,740	3,740	3,765	3,780	3,800	3,885	3,920
J	作業時全高	mm	3,420	3,435	3,510	3,525	3,515	3,610	3,795	3,865	3,885	3,955	3,895	3,990
K	バケットヒンジピン高さ	mm	2,685						3,030					
L	ダンピングクリアランス	mm	2,155	2,065	2,060	1,965	1,965	1,865	2,445	2,390	2,350	2,295	2,305	2,210
M	ダンピングリーチ	mm	775	865	870	960	965	1,060	800	855	895	955	940	1,035
N	車体屈折角 (左右)	度	41						41					
O	バケット後傾角	度	53						54					

〈注〉ボルトオンカッティングエッジ装着時の寸法です。
〈注〉ZW40 で畜産バケットを装着した場合、小型特殊から大型特殊へ種別変更が必要になります。

型　式			ZW50					
フロントATT	リフトアーム		標準					
	バケット種類		ストックパイル				畜産	
	エッジ		BOC					
	取付方式		ピン		カプラ		ピン	カプラ
	バケット容量		0.6m^3	0.7m^3	0.6m^3	0.7m^3	0.9m^3	0.9m^3
	積載物比重	t/m^3	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0	0.9
A	全長 (バケット地上時)	mm	4,655	4,775	4,790	4,910	4,865	5,000
A'	全長 (走行時)	mm	4,630	4,700	4,710	4,780	4,795	4,875
B	全高 (キャノピ付、バケット地上時)	mm	2,495					
	全高 (キャブ付、バケット地上時)	mm	2,560					
C	車体幅	mm	1,660					
D	ホイールベース	mm	1,850					
E	オーバーハング	mm	940					
F	最低地上高	mm	295					
G	トレッド	mm	1,260					
H	バケット全幅	mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,890	1,890
I	最小回転半径 (最外輪中心)	mm	3,125					
I'	最小回転半径 (バケット最外側部)	mm	3,815	3,850	3,855	3,890	3,960	4,000
J	作業時全高	mm	3,975	4,010	4,065	4,100	4,040	4,130
K	バケットヒンジピン高さ	mm	3,140					
L	ダンピングクリアランス	mm	2,500	2,415	2,405	2,320	2,350	2,255
M	ダンピングリーチ	mm	870	955	965	1,050	1,015	1,100
N	車体屈折角 (左右)	度	41					
O	バケット後傾角	度	55	54				

〈注〉ボルトオンカッティングエッジ装着時の寸法です。
〈注〉ZW50 でストックパイル（ピン式）バケット以外のバケットを装着した場合、
小型特殊から大型特殊へ種別変更が必要になります。

市街地、夜間作業など環境に優しい高性能小型ホイールローダ。

HST 自動変速機構

アクセルペダルを操作するだけで速度が無段階に得られ、発進、加速、停止が自動的にコントロールできます。

- なめらかな自動変速で運転操作が簡単
- 微速走行により、きめ細かな作業が可能
- レスポンスの良い加速で機動性抜群
- HST のブレーキ作用で坂道発進もスムーズ
- 全速域でけん引力を効率よく発揮

作業時の操作性を向上する 1 速固定機構の採用

車両の速度を作業モード／走行モードに選定する走行モード切換えスイッチ。

LOW：スイッチを LOW 側へ押すと 1 速固定となり、作業モードに切り換わります。

AUTO：スイッチを AUTO 側へ押すと作業モードが解除され、走行モード（自動変速）にもどります。

高出力エンジン

15.8 kW (22 PS)

クラストップのけん引力

17.2 kN (1,750 kgf)

始動性能向上

外気温が低く、エンジンの始動が困難な時にキースイッチを HEAT（予熱）の位置に ON することで始動性が向上します。

その他

- 内蔵湿式ブレーキ
- 電気式パーキングブレーキ
- 充実の安全装置
- イージメンテナンス
- HN ブッシュの採用
- 大容量燃料タンク（33 L）

キャブ仕様（オプション）

- ワイドパノラマキャブ
- 足元やレバー回りが広く、見やすいゆったり設計、操作性、居住性もさらに向上。

- 国土交通省第 3 次基準値排出ガス対策型建設機械指定機

- 国土交通省超低騒音型建設機械指定機

■寸法図



■寸　法

型　式			ZW20					
フロント ATT	リフトアーム		標準					
	バケット種類		ストックパイル				畜産	
	エッジ		BOC					
	取付方式		ピン		カプラ		ピン	カプラ
	バケット容量		0.3m³	0.4m³	0.3m³	0.4m³	0.5m³	0.5m³
	積載物比重	t/m³	1.6	1.2	1.4	1.2	1.0	0.9
A	全長 (バケット地上時)	mm	3,440	3,555	3,555	3,675	3,695	3,815
A'	全長 (走行時)	mm	3,475	3,550	3,550	3,630	3,640	3,715
B	全高 (キャノピ付、バケット地上時)	mm	2,350					
	全高 (キャブ付、バケット地上時)	mm	2,395					
C	車体幅	mm	1,335					
D	ホイールベース	mm	1,500					
E	オーバーハング	mm	715					
F	最低地上高	mm	215					
G	トレッド	mm	1,065					
H	バケット全幅	mm	1,350	1,405	1,350	1,405	1,570	1,570
I	最小回転半径 (最外輪中心)	mm	2,545					
I'	最小回転半径 (バケット最外側部)	mm	2,970	3,025	3,000	3,060	3,140	3,175
J	作業時全高	mm	3,005	3,085	3,085	3,170	3,030	3,115
K	バケットヒンジピン高さ	mm	2,335					
L	ダンピングクリアランス	mm	1,850	1,765	1,765	1,680	1,665	1,580
M	ダンピングリーチ	mm	570	650	650	740	755	840
N	車体屈折角 (左右)	度	42					
O	バケット後傾角	度	51					

〈注〉ボルトオンカッティングエッジ装着時の寸法です。

■仕　様

		ZW20
バケット容量 *（BOC 付き）	m³	0.3
運転質量　キャノピ仕様	kg	1,945
キャブ仕様	kg	2,105
機体質量　キャノピ仕様	kg	1,350
キャブ仕様	kg	1,510
エンジン		
名称		クボタ D1105-K3A
形式		過流室式
定格出力	kW/min⁻¹(PS/rpm)	15.8/2,500 (22/2,500)
気筒数・総行程容積（総排気量）	L(cc)	3-1.123 (1,123)
定格積載質量（常用荷重）	kg	500
最大掘起力	kN(kgf)	20.6 (2,100)
バケット上昇時間	s	4.6
バケット下降時間	s	3.2
バケット前傾時間	s	1.0
最高走行速度　前進／後進	km/h	15/15
変速段数　前進／後進		2/2
最大けん引力	kN(kgf)	17.2 (1,750)
最大登坂能力	%（度）	58 (30)
走行駆動方式		フルオートモード HST（4 輪駆動）
常用ブレーキ形式		湿式ディスク形
パーキング（駐車）ブレーキ形式		湿式ディスク形
燃料タンク容量（軽油）	L	33
タイヤサイズ		10-16.5-4PR (L2)

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による表示です。
（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
*BOC は、ボルトオンカッティングエッジの略称です。
機体質量は、リフトアーム、バケット、ウェイトを除いた質量です。

主な装備品

- ストックパイルバケット
- カッティングエッジ
- バケットオートレベラ
- キャノピ
- 作業機レバーロック
- 前後進レバーロック
- フレームロック
- ニュートラルエンジンスタート
- 電気スイッチ式パーキングブレーキ
- 1 速固定スイッチ
- ハロゲンヘッドランプ
- バックブザー
- 燃料計
- アワメータ
- バンダリズムプロテクション（燃料キャップ、ボンネット）
- 燃料フィルタ
- HN ブッシュ（作業機）
- フロアマット
- 工具（袋入り）

オプション

- 各種バケット
- クイックカプラ（機械式）
- ランバフォーク
- マニュアフォーク
- ロールグラブ
- ハイリフトアーム
- アタッチメント配管（3 連バルブ 2 本レバー）
- キャブ(前部作業灯、前後ワイパ)
- AM/FM ラジオ
- ヒータ（2 段切替）
- フロントガラス付キャノピ
- サスペンションシート
- 亜鉛メッキバケット
- 亜鉛メッキリム
- ソリッドタイヤ

低床だからワンステップ乗降。低車高だから屋内作業が楽々。

低床&低車高

Ⓐ キャノピ全高

ZW20L: **1,985 mm**

ZW30L: **2,085 mm**

Ⓑ 床面高さ

ZW20L: **690 mm**

ZW30L: **790 mm**

HST による優れた操作性

- Auto/Low の 2 速度段で全速域をカバー（ZW30L はオプション）
- インチングペダルでスムーズな速度コントロールが可能
- 独自の HST システムによる優れた低燃費性

積込み作業の効率アップ

4 t トラックにも積込み可能なダンピングクリアランス&ダンピングリーチ。

- シンプルで扱いやすいコントロールレバー
- 見やすい透過照明式モニタパネル
- 電気スイッチ式パーキングブレーキ（エンジンを止めると自動的に作動）
- 作業機レバーロック、ニュートラルスタートシステム、ブレーキ引きずり防止システム
- 整備がしやすいフルオープンボンネット
- HN ブッシュ

低車高キャブ仕様（オプション）

- ワイドパノラマキャブ
- 足元やレバー回りが広く、見やすいゆったり設計、操作性、居住性もさらに向上。

- 国土交通省第 3 次基準値排出ガス対策型建設機械指定機

ZW20L

- 特定特殊自動車排出ガス基準適合車

ZW30L

- 国土交通省超低騒音型建設機械指定機

ZW20L・30L

■寸法図



■寸　法

型　式			ZW20L					ZW30L				
フロント ATT	リフトアーム		標準					標準				
	バケット種類		ストックパイル			畜産		ストックパイル			畜産	
	エッジ		BOC					BOC				
	取付方式		ピン		カプラ	ピン	カプラ	ピン		カプラ	ピン	カプラ
	バケット容量		0.36m³	0.4m³	0.4m³	0.5m³	0.5m³	0.46m³	0.5m³	0.5m³	0.65m³	0.65m³
	積載物比重	t/m³	1.5	1.3	1.2	1.0	0.9	1.6	1.4	1.3	1.0	0.9
A	全長（バケット地上時）	mm	3,880	3,930	4,050	4,070	4,190	4,435	4,500	4,635	4,640	4,775
A'	全長（走行時）	mm	3,895	3,925	4,005	4,015	4,090	4,435	4,475	4,560	4,560	4,645
B	全高（キャノピ付、バケット地上時）	mm	1,985					2,085				
	全高（キャブ付、バケット地上時）	mm	1,985					2,085				
C	車体幅	mm	1,385					1,505				
D	ホイールベース	mm	1,500					1,780				
E	オーバーハング	mm	1,085					1,040				
F	最低地上高	mm	215					255				
G	トレッド	mm	1,115					1,180				
H	バケット全幅	mm	1,405	1,405	1,405	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,690	1,690
I	最小回転半径（最外輪中心）	mm	2,570					3,040				
I´	最小回転半径（バケット最外側部）	mm	3,005	3,025	3,060	3,140	3,175	3,615	3,635	3,670	3,725	3,765
J	作業時全高	mm	3,055	3,085	3,170	3,030	3,115	3,420	3,435	3,525	3,515	3,610
K	バケットヒンジピン高さ	mm	2,335					2,685				
L	ダンピングクリアランス	mm	1,800	1,765	1,680	1,665	1,580	2,105	2,065	1,965	1,965	1,865
M	ダンピングリーチ	mm	620	660	745	755	840	865	910	1,000	1,005	1,100
N	車体屈折角（左右）	度	42					41				
O	バケット後傾角	度	51					53				

〈注〉ボルトオンカッティングエッジ装着時の寸法です。

■仕　様

		ZW20L	ZW30L
バケット容量*（BOC 付き）	m³	0.36	0.46
運転質量 キャノピ仕様	kg	1,985	2,645
キャブ仕様	kg	2,165	2,825
機体質量 キャノピ仕様	kg	1,565	1,865
キャブ仕様	kg	1,745	2,045
エンジン			
名称		クボタ D1105-K3A	クボタ D1803-DI-EDM
形式		過流室式	直接噴射式
定格出力	kW/min⁻¹(PS/rpm)	15.8/2,500 (22/2,500)	22.2/2,200 (30/2,200)
気筒数・総行程容積（総排気量）	L(cc)	3-1.123 (1,123)	3-1.826 (1,826)
定格積載質量（常用荷重）	kg	580	740
最大掘起力	kN(kgf)	20.6 (2,100)	29.3 (2,990)
バケット上昇時間	s	4.6	5.0
バケット下降時間	s	3.2	3.0
バケット前傾時間	s	1.0	1.0
最高走行速度 前進／後進	km/h	15/15	15/15
変速段数 前進／後進		2/2	1/1
最大けん引力	kN(kgf)	17.2 (1,750)	27.0 (2,750)
最大登坂能力	%（度）	58 (30)	58 (30)
走行駆動方式		フルオートモード HST（4 輪駆動）	
常用ブレーキ形式		湿式ディスク形	湿式ディスク形
パーキング（駐車）ブレーキ形式		湿式ディスク形	湿式ディスク形
燃料タンク容量（軽油）	L	40	40
タイヤサイズ		10-16.5-4PR (L2)	12.5/70-16-6PR (L2)

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による表示です。
（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
*BOC は、ボルトオンカッティングエッジの略称です。
機体質量は、リフトアーム、バケット、ウェイトを除いた質量です。

主な装備品

- ストックパイルバケット
- カッティングエッジ
- バケットオートレベラ
- キャノピ
- 作業機レバーロック
- 前後進レバーロック
- フレームロック
- ニュートラルエンジンスタート
- 電気スイッチ式パーキングブレーキ
- 1 速固定スイッチ（ZW30L はオプション）
- ハロゲンヘッドランプ
- バックブザー
- 燃料計
- アワメータ
- バンダリズムプロテクション（燃料キャップ、ボンネット）
- 燃料フィルタ
- HN ブッシュ（作業機）
- フロアマット
- 工具（袋入り）

オプション

- 各種バケット
- クイックカプラ（機械式）
- ランバフォーク
- マニュアフォーク
- ロールグラブ
- アタッチメント配管（3 連バルブ 2 本レバー）
- 低車高キャブ（前部作業灯、前後ワイパ）
- AM/FM ラジオ
- ヒータ（2 段切替）
- サスペンションシート
- 亜鉛メッキバケット
- 亜鉛メッキリム

私たちは、お客様の要望に合わせたソリューションをご提供します。

建設機械の販売・サービスなら…

日立建機株式会社　http://www.hitachi-kenki.co.jp/

建設機械・運搬機械および環境関連製品などの製造・販売・アフターサービスを行っています。
また、汎用油圧機器・再生部品販売・油圧パワーユニットなど、建設機械以外にも幅広い製品を取り扱っています。

レンタルなら…

日立建機レック株式会社　http://rec-group.jp/

総合レンタル会社として、小物製品から大型機・環境リサイクル製品まで現場に必要なさまざまな機械をご提供します。
特殊な現場でも、お客さまのニーズに合わせた機械を組み合わせ、現場状況に応じたベストソリューションをご提案致します。

中古建設機械の売買なら…

日立建機トレーディング株式会社　http://hcmtrade.com/jp/

日本全国に広がるネットワークとサポート体制により、お客さまのご要望にマッチした良質の中古車をお探し致します。
また、中古車の買取り、各種中古建設機械のオークションを行っています。

リース・ファイナンスなら…

日立建機リーシング株式会社　http://www2.hitachi-kenki.co.jp/hcl/

お客さまのご要望に合わせた建設機械をご購入いただくための、各種ファイナンスプランをご用意。
お客さまのさまざまなニーズにお応えするトータルプランをご提案致します。

建設機械・運搬機械（フォークリフト）の運転資格取得なら…

株式会社日立建機教習センタ　http://www2.hitachi-kenki.co.jp/drive/

建設機械・産業機械などの運転資格、特殊作業に必要な資格の取得をサポート。
電話・FAX・インターネットで予約可能です。

日立建機グループは、以下の製品も扱っております。

クレーンの販売・サービスなら…

日立住友重機械建機クレーン株式会社　http://www.hsc-crane.com/j/

クローラクレーン・基礎機械・トラック（ホイール）クレーンなどを製造・販売しています。

道路機械の販売・サービスなら…

株式会社日立建機カミーノ　http://www.hitachi-kenki.co.jp/camino/

基礎を締め固める振動ローラから、表層仕上げのタイヤローラまで、さまざまな道路機械の開発から製造・販売まで、
一貫したサービスをご提供します。

ミニショベルの販売・サービスなら…

株式会社日立建機ティエラ　http://www.tiera.co.jp/

ミニショベル・ミニローダなどを製造・販売しています。

運搬用機械の販売・サービスなら…

TCM 株式会社　http://www.tcm.co.jp/

フォークリフト・コンテナキャリアなどを製造・販売しています。

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用および掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械運転業務に係る特別教育」の受講修了証の取得が必要です。
- 公道を走行する場合は、道路交通法による免許が必要です。
（全高2.8 m以下で幅1.7 m以下、かつ長さ4.7 m以下の車両は小型特殊免許または普通免許、それ以上の車両は大型特殊免許が必要です。）
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1　〒112-8563
営業統括本部　☎（03）3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は（株）日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-5826-5271	埼　玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神 奈 川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.055-284-3561
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	山　口	TEL.0833-47-1515
		福　岡	TEL.092-963-3634

お問い合わせは・・・

KL-JA018T　11. 09 (KA/KA, HT4)